




1.8.2024

Typ	Bezdrátový multiroom systém MBX		MC vč. DPH
<p>Bezdrátový multiroom systém MBX je založen na samostatných streamovacích jednotkách pro každou zónu ve dvou verzích - se zesilovačem nebo jen s linkovými výstupem. Systém se ovládá aplikací Russound pro iOS nebo Android. Systém je také možné ovládat nástěnnými klávesnicemi a to buď dotykovými klávesnicemi XTS 7, kterými se ovládají všechny zóny a nebo tlačítkovými klávesnicemi IPK-1, které se přiřadí jen k jedné zóně. V každé zóně lze nezávisle streamovat hudbu z oblíbených služeb např. Spotify, Tidal, Pandora, internetová rádia, hudba uloženou na domácím DLNA serveru nebo hrát z lokálního audio zdroje. Samozřejmostí je bezdrátové připojení AirPlay2 nebo Bluetooth. Systém podporuje hudbu ve vysokém rozlišení 192kHz/24bit. K dispozici je i podpora hlasového ovládání Amazon Alexa nebo Google Assistant. Každá jednotka má i vestavěný Chromecast audio adapter. Je možné sestavit multiroom systém až pro 32 zón. Lze kombinovat s klasickým multiroom systémem Russound MCA.</p>			
<p>Ke spuštění systému je nutná firemní instalační certifikace Russound - RCi. </p>			
<p>Možná ovládací rozhraní</p> <p>Klávesnice XTS 7 Klávesnice IPK-1 Aplikace Russound App Produkty Google Home Produkty Amazon Echo</p>			
<p>Streamovací jednotka MBX-AMP</p>		<p>Streamovací jednotka pro jednu zónu s integrovaným zesilovačem 2x50W, vstup i výstup analog Jack 3,5 nebo optický TosLink, výstup pro subwoofer, LAN nebo Wi-Fi, vstup USB 2.0 pro flash disk n. externí úložiště, 12V trigger, ovládání na předním panelu</p>	<p>19 990,-</p>
<p>Streamovací jednotka MBX-PRE</p>		<p>Streamovací jednotka pro jednu zónu s linkovým výstupem analog Cinch-RCA nebo optický TosLink, vstup analog Jack 3,5 nebo optický TosLink, LAN nebo Wi-Fi, vstup USB 2.0 pro flash disk n. externí úložiště, 12V trigger, ovládání na předním panelu</p>	<p>14 990,-</p>
<p>Dotyková klávesnice XTS 7</p>		<p>Nová dotyková klávesnice pro ovládání všech zón multiroom systému, připojení LAN k místní síti nebo k WiFi, napájení 12V nebo POE 802.3af - napáječ není součástí, 18cm dotykový hi-res displej, instalace také dokrabičky KU68, bílá</p>	<p>17 990,-</p>
<p>Tlačítková klávesnice IPK-1</p>		<p>Tlačítková IP klávesnice k ovládání jedné zvolené zóny, čtyři favoritní předvolby, připojení LAN kabelem k místní síti, napájení PoE 802.3af - napáječ není součástí, bílá nebo černá bez vnějšího rámečku, který je nutné koupit samostatně</p>	<p>6 990,-</p>
<p>POE injektor</p>		<p>POE zdroj pro napájení jedné klávesnice XTS 7 nebo IPK-1 po lanovém kabelu</p>	<p>590,-</p>

Typ	Multiroom systém MCA		MC vč. DPH
<p>Multiroom systém MCA-Serie je založen na centrálních kontrolerech pro 8 nebo 6 zón, ke kterým jsou připojeny reproduktorové kabely z jednotlivých zón. Klávesnice tohoto systému jsou napojeny na lokální datovou síť a mohou v případě dotykové klávesnice XTS 7 ovládat všechny zóny a nebo v případě tlačítkových klávesnic IPK-1 jen jednu konkrétně zvolenou zónu. K systému je možné připojit až osm audio zdrojů - nejlépe streamerů Russound MBX-PRE. Celý systém lze také ovládat aplikací Russound App dostupnou pro iOS a Android. Ústředny lze řetězově propojit až do 6-ti kusů a vytvořit tak systém až s 48-mi zónami. Ke kontrolerům lze připojit i lokální Bluetooth přijímače v podobě BTC-2x (1x přímo k ústředně) a nebo BSK-2 k jednomu ze vstupů. Dále je také možné přehrávat hudbu z NAS disků připojených ke totožné lokální LAN síti jako je připojen kontroler.</p>			
<p>Ke spuštění systému je nutná firemní instalační certifikace Russound - RCI.</p>			
<p>Možná ovládací rozhraní</p>			
 <p>Klávesnice XTS 7</p>	 <p>Klávesnice IPK-1</p>	 <p>Aplikace Russound App</p>	  <p>Produkty Amazon Echo</p>  
<p>Kontroler MCA-88</p> 		<p>Audio multiroom kontroler pro 8 zón - šest zón má zesilovače, další dvě jen signálový výstup, výkon zesilovačů 2x40W / zóna, 8 analogových i digitálních vstupů, vstup pro Bluetooth adapter, RS 232, výstupy pro IR emitory</p>	<p>104 990,-</p>
<p>Kontroler MCA-66</p> 		<p>Audio multiroom kontroler pro 6 zón, výkon zesilovačů 2x20W / zóna, možno připojit až 6 různých analogových nebo digitálních zdrojů, vstup pro Bluetooth adapter, RS 232, IR výstupy pro ovládání připojených přístrojů</p>	<p>79 990,-</p>
<p>Dotyková klávesnice XTS 7</p>		<p>Nová dotyková klávesnice pro ovládání všech zón multiroom systému, připojení LAN k místní síti nebo k WiFi, napájení 12V nebo POE 802.3af - napáječ není součástí, 18cm dotykový hi-res displej, instalace také dokrabice KU68, bílá</p>	<p>17 990,-</p>
<p>Klávesnice IPK-1</p>		<p>Tlačítková IP klávesnice k ovládání jedné zvolené zóny, čtyři favoritní předvolby, připojení LAN kabelem k místní síti, PoE napájení - napáječ není součástí, bílá nebo černá bez vnějšího rámečku</p>	<p>6 990,-</p>
<p>Výkonový zesilovač A 2100</p>		<p>Dvoukanálový digitální výkonový zesilovač pro případ nutnosti vyššího výkonu, 2x100W/8Ω (2x125W/4Ω), mono 225W/8Ω, regulace citlivosti, 12V trigger pro vzdálené ovládání</p>	<p>15 990,-</p>
<p>Bluetooth přijímač BTC-2x</p>		<p>Bluetooth adaptér, s centrálou je spojen pomocí jednoho kabelu CAT-5e max.150m, v zóně silný dosah, Bluetooth audio kodek AptX, jako Bluetooth zdroj pro jiná zařízení napájení USB 5V/2A, výstup 3,5 Jack, párovací kontakt</p>	<p>7 990,-</p>
<p>Bluetooth kit BSK-2</p>		<p>Dvoudílný Bluetooth setset, Bluetooth 5.1, vzájemné propojení po CAT-5e max.150m, výstup stereo cinch, digital TosLink, lokální vstup stereo cinch, napájení USB 5V/2A, R-Net Link pro spojení s kontroléry MCA</p>	<p>13 990,-</p>
<p>KNX rozhraní KNX-RIO-1</p> 		<p>Externí rozhraní pro spojení systému Russound s klávesnicemi a ovládacími panely standardu KNX, podpora 16-ti zón a 8 zdrojů, standardní modul na DIN lištu</p>	<p>21 990,-</p>
<p>Dálkový ovladač USRC</p>		<p>Univerzální dálkový ovladač komunikující s klávesnicemi jednotlivých zón, ovladač se naučí IR povely přístrojů jiných výrobců</p>	<p>2 490,-</p>

Typ	Hlasově ovládaný multiroom systém VoicePlay™		MC vč. DPH
<p>Multiroom systém Voice je velmi snadno instalovatelný systém založený pouze na manuálně nebo hlasově ovládaných klávesnicích, ke kterým se připojí pouze napájení a reprosoustavy. Jednotlivé klávesnice se připojí na místní síť WiFi (2,4G nebo 5G) a následně připojí k uživatelskému účtu Amazon, který následně umožní hlasové ovládání systémem Alexa. klávesnice mají své zabudované mikrofony a tedy není nutné žádné jiné zařízení Alexa. Následně lze přehrávat internetová rádia službou TuneIn popřípadě oblíbenou hudbu ze služby Spotify. K jednotlivým klávesnicím je možné se připojit i po Bluetooth 5.0 nebo Apple AirPlay 2 a přehrávat tak hudbu z ostatních zařízení. Systém se nastavuje a následně lze ovládat firemní aplikací Russound Connect.</p>			
Streamovací klávesnice se zesilovačem V-KP-1		Hlasově ovládaná tlačítková klávesnice, integrovaný zesilovač 2x15W pro připojení reprosoustav (4 nebo 8Ω), černá nebo bílá barva kryty v balení,	14 990,-
Napájecí zdroj V-PS-2		Napájecí zdroj pro dvě klávesnice VOICE-TCH-AMP, připojení ke klávesnicím je možné buď datovým kabelem Cat5 nebo dvou vodičovým kabelem, výstupní výkon 24V/60W, tepelná ochrana, možno zavěsit na zeď	4 990,-
Typ	Multiroom systém A-Bus		MC vč. DPH
<p>Multiroom systémy A-Bus jsou spolehlivé, cenově dostupné a konstrukčně jednoduché, protože nemají žádné digitální řízení ani firmware, pracují na principu, kdy klávesnice mají v sobě zesilovač a tedy reproduktorové kabely se instalují pouze ke klávesnicím. Klávesnice jsou s centrálou propojeny jen komunikačním kabelem CAT-5, který přenáší napájení klávesnic a zároveň distribuovaný signál. Klávesnice mají jen základní ovládací prvky. Ostatní povely ke zdrojovým přístrojům přenáší IR přenos pomocí dálkového</p>			
Kontroler A-H2		Multiroom kontroler pro 1 zdroj, 2 zóny, bez napájecího zdroje, který je dodáván separátně	7 490,-
Klávesnice A-K4		Jednoduchá klávesnice pro multiroom systémy A-Bus, regulace hlasitosti, ostatní funkce lze volit dálkovým ovladačem, přijímač IR signálů, bílá	9 990,-
Bluetooth modul BTA-2		Modul lokálního Bluetooth vstupu, zapojuje se na kabel CAT-5e mezi klávesnicí a centrálou	6 990,-
Dálkový ovladač USRC		Univerzální dálkový ovladač komunikující se systémy A-Bus, ovladač je učitelný - naučí se IR povely přístrojů jiných výrobců	2 490,-
Systémový napájecí zdroj A-PS		Napájecí zdroj pro výše uvedené A-Bus kontrolery, včetně síťového kabelu	6 490,-
Typ	Komerční multiroom systém		MC vč. DPH
<p>100V komerční multiroom systém je založen na multifunkční ústředně, ke které se připojí 100V reprosoustavy paralelně - možno vést vedení od jedné reprosoustavy k druhé, což je velká úspora reproduktorového vodiče a navíc pro 100V rozvod není potřeba velkých průřezů reproduktorových kabelů i na větší vzdálenost. Nicméně je také možné připojit klasické nízkoimpedanční reprosoustavy v celkové impedanci 8Ω standardními reproduktorovými vodiči. Tento systém je vhodný k ozvučení zahrad, menších a středně velkých komerčních prostor a lze jej doplnit jakýmkoli zdroji signálu, nejlépe streamerem MBX-PRE. Vestavěný Bluetooth receiver, FM tuner, USB vstup pro Flash disk, SD slot a 4 linkové vstupy nebo 3 mikrofonní. Možné připojení k telefonní centrále vč. služeb BGM (background music) nebo MOH (music on hold), paging.</p>			
Mixážní zesilovač MIXAMP-60		Jednozónový mixážní zesilovač pro 100V rozvody nebo nízkoimpedanční rozvody, 60W, přehrávání z USB/SD/Bluetooth, FM tuner, vstup až pro 3 mikrofony (phantom), 2x symetrický vstup, 2x analogový vstup Cinch, pre-out, regulace basů a výšek, paging, ochrana proti zkratu a přehřátí	14 990,-
Reprosoustavy pro 100V instalace AW 70V6 mk2		Reprosoustavy pro 100V rozvody, nastavitelný příkon 15W/30W/60W, outdoor / indoor, uzavřená ozvučnice, cena za pár	17 990,-
Regulace hlasitosti pro 100V instalace ALT-70V-50		Nástěnný regulátor pro 100V rozvody, 11 poloh regulace hlasitosti, do příkonu až 50W, v balení tři barevné odstíny krytů - bílá, slonová kost a světle mandlová	1 990,-

Typ	Zesilovače	MC vč. DPH
	<p>Vícekanálové výkonové zesilovače Russound mají možnost přehrávat signál ze zónového vstupu nebo z jednoho za dvou společných vstupů Bus. Tato možnost se volí přepínačem na zadním panelu u každé zóny individuálně. Dále je možné volit individuální citlivost a vstupní frekvenční filtr pro každou zónu samostatně. Naopak styl automatického vypnutí v případě nepřítomnosti vstupního audio signálu pro celý zesilovač společně. Každou zónu je také možné v případě potřeby přepnout do monofonního provozu, čímž se zdvojnásobí výstupní výkon zóny. K dispozici je též možnost plné ovládání spínacím signálem 12V, kdy je tímto signálem možné zapínat a vypínat celý zesilovač. Konstrukčně jsou zesilovače chráněny proti skratu na výstupních reproduktorových svorkách, proti přehřátí a také proti nadměrnému vstupnímu signálu.</p>	
<p>Výkonový zesilovač D 1675</p>	 <p>16-ti kanálový digitální zesilovač rozdělený do 8 zón, 2x75W/4Ω nebo 1x150W/8Ω každá zóna, velmi tichý, regulace citlivosti samostatně pro každou zónu, možná instalace do 19" racku, rozměry: 43,5x9x25cm, váha 6kg, černý Novinka od 8/2024</p>	<p>47 990,-</p>
<p>Výkonový zesilovač D 1650</p>	 <p>16-tikanálový digitální zesilovač, 50W/8Ω (80W/4Ω) na kanál, mono 160W/8Ω, velmi tichý, regulace citlivosti a 12V spínání pro každou zónu, samostatné vstupy nebo společný bus</p>	<p>57 990,-</p>
<p>Výkonový zesilovač D 1290</p>	 <p>12-ti kanálový digitální zesilovač rozdělený do 6 zón, 2x90W/4Ω nebo 1x180W/8Ω každá zóna, velmi tichý, regulace citlivosti samostatně pro každou zónu, možná instalace do 19" racku, rozměry: 43,5x4,5x25cm, váha 4kg, černý</p>	<p>35 990,-</p>
<p>Výkonový zesilovač D 890</p>	 <p>8-mi kanálový digitální zesilovač rozdělený do 4 zón, 2x90W/4Ω nebo 1x180W/8Ω každá zóna, velmi tichý, regulace citlivosti samostatně pro každou zónu, možná instalace do 19" racku, rozměry: 43,5x4,5x25cm, váha 3,5kg, černý Novinka od 8/2024</p>	<p>27 990,-</p>
<p>Výkonový zesilovač D 850</p>	 <p>8-mikanálový digitální zesilovač, 50W/8Ω (80W/4Ω) na kanál, mono 160W/8Ω, velmi tichý, regulace citlivosti a 12V spínání pro každou zónu, samostatné vstupy nebo společný bus</p>	<p>35 990,-</p>
<p>Výkonový stereo zesilovač A 2100</p>	 <p>Dvoukanálový digitální výkonový zesilovač, 2x100W/8Ω (2x125W/4Ω), mono 225W/8Ω, regulace citlivosti, 12V trigger pro vzdálené ovládání</p>	<p>15 990,-</p>
<p>Stereo zesilovač TVA 2.1</p>	 <p>Plochý dvoukanálový zesilovač vhodný pro zlepšení zvuku jakéhokoliv televizoru, 2x30W/8Ω, výstup pro subwoofer, optický i koaxiální SPDIF vstup, analogový vstup, vestavěný Bluetooth přijímač, 12V trigger, zesilovač se naučí reagovat na povely hlasitosti, mute a power z ovladače TV</p>	<p>13 990,-</p>
<p>Dvoukanálový zesilovač AVA 2.1</p> 	 <p>Dvoukanálový zesilovač vhodný pro zlepšení zvuku televizoru, 2x50W/4Ω, vstup HDMI-ARC s CEC, Bluetooth 5.0, optický SPDIF vstup, výstup pro subwoofer, analogový vstup, 12V trigger, zesilovač převezme povely z TV pomocí HDMI-CEC, zesilovač má také svůj IR dálkový ovladač</p>	<p>8 490,-</p>
<p>Tříkanálový zesilovač AVA 3.1</p> 	 <p>Stejný zesilovač jako výše, jen v tříkanálové verzi s reproduktorovým výstupem také pro centrální reproduktor, výkon 3x50W/4Ω.</p>	<p>11 490,-</p>

Typ	Interiérové reprosoustavy série IC		MC vč. DPH
Stropní a nástěnné vestavné reprosoustavy - páry			
Stropní reprosoustavy IC-605		Hromadné balení 4 kusů dvoupásmových repro All Purpose Performance - základní použití, vnější ø24cm, instalační ø 21,3cm, instalační hloubka 10cm, 55Hz÷20kHz, 80W, 87dB, 8Ω, kulatá mřížka	9 990,-
Stropní reprosoustavy IC-610		Dvoupásmové repro All Purpose Performance - standardní použití, vnější ø24cm, instalační ø 21,3cm, instalační hloubka 10cm, 50Hz÷20kHz, 90W, 88dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za pár	7 990,-
Stropní reprosoustavy IC-620 SWIFTLOCK <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové repro Enhanced Performance - vyšší zvuková kvalita, vnější ø 24cm, instalační ø 21,3cm, instalační hloubka 9,5cm, 47Hz÷20kHz, 100W, 90dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za pár	10 990,-
Stropní reprosoustavy IC-630 SWIFTLOCK <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové repro Premium Performance - nejvyšší zvuková kvalita, vnější ø 24cm, instalační ø 21,3cm, instalační hloubka 9,5cm, 45Hz÷20kHz, 110W, 90dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za pár	17 990,-
Stropní reproduktory IC-820 SWIFTLOCK <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové repro Enhanced Performance - vyšší zvuková kvalita, vnější ø 28cm, instalační ø 25cm, instalační hloubka 13cm, 42Hz÷20kHz, 120W, 92dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za pár	15 990,-
Stropní reprosoustavy IC-830 SWIFTLOCK <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové repro Premium Performance - nejvyšší zvuková kvalita, regulace výšek ±3db, vnější ø 28cm, instalační ø 25cm, instalační hloubka 13cm, 38Hz÷25kHz, 130W, 93dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za pár	21 990,-
Nástěnné vestavné reprosoustavy IW-620 SWIFTLOCK <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové repro Enhanced Performance - vyšší zvuková kvalita, vnější rozměr 22x32,5cm, instalační otvor 19,5x30cm, instalační hloubka 9,5cm, 47Hz÷20kHz, 100W, 90dB, 8Ω, magnetická mřížka, cena za pár	15 990,-
Nástěnné vestavné reprosoustavy IW-630 SWIFTLOCK <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové repro Premium Performance - nejvyšší zvuková kvalita, regulace výšek ±3db, vnější rozměr 22x32,5cm, instalační otvor 19,5x30cm, instalační hloubka 9,5cm, 42Hz÷25kHz, 110W, 90dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za pár	21 990,-
Stereofonní reprosoustavy pro oba kanály - kus			
Stropní reprosoustava IC-610T		Dvoupásmové stereofonní repro All Purpose Performance - základní, vnější ø 24cm, instalační ø 21,3cm, instalační hloubka 10cm, 40Hz÷20kHz, 2x90W, 90dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za kus	5 990,-
Stropní reprosoustava IC-620T SWIFTLOCK <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové stereofonní repro Enhanced Performance - kvalitnější, vnější ø 24cm, instalační ø 21,3cm, instalační hloubka 10cm, 40Hz÷20kHz, 2x90W, 91dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za kus	7 990,-
Stropní reprosoustava IC-820T SWIFTLOCK <small>BY SWARM</small>		Dvoupásmové stereofonní repro Enhanced Performance - kvalitnější, vnější ø 28cm, instalační ø 25cm, instalační hloubka 13cm, 38Hz÷20kHz, 2x120W, 92dB, 8Ω, kulatá mřížka, cena za kus	9 990,-
Příslušenství			
Magnetická mřížka ICG-6S		Čtvercové magnetické mřížky pro reproduktory s vnějším průměrem 24cm, cena za pár	1 690,-
Magnetická mřížka ICG-8S		Čtvercové magnetické mřížky pro reproduktory s vnějším průměrem 28cm, cena za pár	1 790,-
Instalační rámeček SB-C67		Instalační rámeček, který se fixuje na rastrovou konstrukci před zaklopením sádkkartonu, otvor pro reprosoustavu je tím přesně definovaný, pro všechny reprosoustavy s instalačním otvorem ø 21,3cm, cena za pár	1 790,-
Instalační rámeček SB-C80		totožný rámeček pro reprosoustavy s instalačním otvorem ø 25cm, cena za pár	1 790,-

Typ	Outdoor reprosoustavy série OutBack		MC vč. DPH
Venkovní reprosoustava 5R82 mkII-G		Venkovní dvoupásmová reprosoustava jako imitace kamene - Šedý Granit , plně vlhku odolný, rozměr (vxšxh) - 36x30x28m, váha 5kg, 58Hz÷20kHz, 125W, 90dB, 8Ω, cena za kus	13 990,-
Venkovní reprosoustava 5R82 mkII-S		Venkovní dvoupásmová reprosoustava jako imitace kamene - Pískovec , plně vlhku odolný, rozměr (vxšxh) - 36x30x28m, váha 5kg, 58Hz÷20kHz, 125W, 90dB, 8Ω, cena za kus	13 990,-
Venkovní reprosoustava 5R82 mkII-W		Venkovní dvoupásmová reprosoustava jako imitace kamene - Zvětralý Granit , plně vlhku odolný, rozměr (vxšxh) - 36x30x28m, váha 5kg, 58Hz÷20kHz, 125W, 90dB, 8Ω, cena za kus	13 990,-
Venkovní reprosoustava 5R8SUB-G		Venkovní plně vlhku odolný subwoofer - imitace kamene - Šedý Granit , woofer ø 20cm, rozměr (vxšxh) - 36x30x28m, váha 5,5kg, 40Hz÷200Hz, 125W, 90dB, 8Ω, cena za kus	15 990,-
Venkovní reprosoustava 5R8SUB-S		Venkovní plně vlhku odolný subwoofer - imitace kamene - Pískovec , woofer ø 20cm, rozměr (vxšxh) - 36x30x28m, váha 5,5kg, 40Hz÷200Hz, 125W, 90dB, 8Ω, cena za kus	15 990,-
Venkovní reprosoustava 5R8SUB-W		Venkovní plně vlhku odolný subwoofer - imitace kamene - Zvětralý Granit , woofer ø 20cm, rozměr (vxšxh) - 36x30x28m, váha 5,5kg, 40Hz÷200Hz, 125W, 90dB, 8Ω, cena za kus	15 990,-
Venkovní reprosoustavy 5B55 mk2		Venkovní dvoupásmové reprosoustavy, plně vlhku odolné, rozměr (vxšxh) - 28,5x19x19cm, váha 3kg, 72Hz÷20kHz, 125W, 90dB, 8Ω, kovový instalační držák, černé nebo bílé, cena za pár	13 990,-
Venkovní reprosoustavy 5B65 mk2		Venkovní dvoupásmové reprosoustavy, plně vlhku odolné, rozměr (vxšxh) - 33x22x21cm, váha 4kg, 64Hz÷20kHz, 150W, 91dB, 8Ω, kovový instalační držák, černé nebo bílé, cena za pár	16 990,-
Venkovní reprosoustava 5B65S mk2		Stereo venkovní dvoupásmová reprosoustava, vlhku odolná, rozměr (vxšxh) - 33x22x21cm, váha 4,7kg, 64Hz÷20kHz, 150W, 91dB, 2x8Ω, kovový instalační držák, černá nebo bílá, cena za kus	13 990,-
Venkovní reprosoustava AW4-LS-BR		Outdoorový reproduktor, dvoupásmový, plně voduvzdorný, 25cm dlouhý trn pro fixaci do země, 4" woofer, citlivost 87dB, 70V/100V/8Ω, frekvenční rozsah 80Hz÷20kHz	12 990,-
Venkovní reprosoustava AW6-LS-BR		Outdoorový reproduktor, dvoupásmový, plně voduvzdorný, 25cm dlouhý trn pro fixaci do země, 6,5" woofer, citlivost 90dB, 70V/100V/8Ω, frekvenční rozsah 50Hz÷20kHz	13 990,-
Venkovní subwoofer AW10-LSUB-BR		Outdoorový subwoofer určený pro instalaci pod zeminu, po instalaci je viditelný jen zvukovod s kloboučkem, možno použít pro klasické nízkoimpedanční rozvody i pro 100V rozvody, citlivost 90dB, 70V/100V/8Ω, frekvenční rozsah 30÷200Hz, pro zesilovače 20-200W, rozměr ø33x47cm, váha 13kg	54 990,-
Venkovní subwoofer AW10-HSUB-BR		Outdoorový subwoofer určený pro přiznanou venkovní instalaci, možno použít pro klasické nízkoimpedanční rozvody i pro 100V rozvody, citlivost 90dB, 70V/100V/8Ω, frekvenční rozsah 38÷300Hz, woofer ø 25cm, pro zesilovače 20-200W, rozměr ø40x45cm, váha 16kg	39 990,-

Typ	Regulace hlasitosti		MC vč. DPH
Nástěnný regulátor hlasitosti ALT-126R		Regulátor reproduktorového signálu - 12 kroků, 45W kontinuálně, 126W špička, odnímatelné západkové konektory pro kabely do \varnothing 1,5mm, nastavení impedance, včetně krycího rámečku	1 990,-
Rozbočovač signálu ze zesilovače EZB-8		Modulární spojovací člen pro připojení 8 párů reprosoustav na jeden výstup zesilovače	2 990,-
Stolní regulátor hlasitosti TBL-75		Stolní regulátor reproduktorového signálu, max 126W, výstup pro sluchátka, interní nastavení impedance, černý	6 490,-
Typ	Reproduktorové přepínače a regulátory		MC vč. DPH
Přepínač reprosoustav SS-4.2		Přepínač reproduktorového signálu z jednoho zdroje do 100W/kanál do 4 párů reproduktorů, zabudované resetovací ochrany, impedanční bypass při použití externích impedančních regulátorů	4 990,-
Přepínač reprosoustav SS-6.2		Přepínač reproduktorového signálu z jednoho zdroje do 70W/kanál do 6 párů reproduktorů, zabudované resetovací ochrany, impedanční bypass při použití externích impedančních regulátorů	6 990,-
Přepínač reprosoustav PRO-8 HP		Přepínač reproduktorového signálu ze dvou zdrojů do 200W/kanál do 8 párů reproduktorů, zabudované subsonické filtry, manuální regulace impedance na zadním panelu	14 990,-
Přepínač reprosoustav PRO-12 HP		Přepínač reproduktorového signálu ze dvou zdrojů do 200W/kanál do 12 párů reproduktorů, zabudované subsonické filtry, manuální regulace impedance na zadním panelu	17 990,-
Přepínač reprosoustav SDB-2.1		Přepínač a regulátor reproduktorového signálu ze dvou zdrojů do 100W/kanál do 2 párů reproduktorů, přepínač pro přizpůsobení přístroje pro různé impedance reprosoustav	8 990,-
Přepínač reprosoustav SDB-4.1		Přepínač a regulátor reproduktorového signálu ze dvou zdrojů do 200W/kanál do 4 párů reproduktorů, přepínač pro přizpůsobení přístroje pro různé impedance reprosoustav	14 990,-
Přepínač reprosoustav SDB-6.1		Přepínač a regulátor reproduktorového signálu ze dvou zdrojů do 150W/kanál do 6 párů reproduktorů, přepínač pro přizpůsobení přístroje pro různé impedance reprosoustav	18 990,-
Přepínač zdrojů do reprosoustav AB-1.2		Nástěnný přepínač reproduktorového signálu pro jeden pár reproduktorů z dvou zesilovačů, může pracovat také opačně, bez krycího rámečku	2 490,-
Přepínač zdrojů do reprosoustav AB-2.2		Přepínač reproduktorového signálu pro jeden pár reproduktorů z dvou zesilovačů nebo přepíná jeden zesilovač mezi dvěma páry reprosoustav	3 990,-
Přepínač zdrojů do reprosoustav AB-3.2		Automatický přepínač pro jeden pár reprosoustav z dvou zesilovačů, nastavitelná citlivost a spoždění, externí napájecí zdroj 12V.	6 990,-

Typ	IR systémy		MC vč. DPH
Sada pro přenos IR signálu SLM-1K		Sada pro ovládání přístrojů mimo optický dosah IR ovladače nebo druhé zóny v jiné místnosti, kit obsahuje 1x IR receiver SLM-1, 1x spojovací box CB-140 a 4ks IR emiterů, napájecí zdroj	5 990,-
IR emiter IRE-1		Plochý IR emiter, obousměrné vyzařování IR signálu, krycí návlek pro zamezení nechtěných odrazů, konektor Jack 3,5mm, délka vodiče 2m	790,-
Dvojitý IR emiter IRE-2		Dvojitý IR emiter, obousměrné vyzařování IR signálu, krycí návlek pro zamezení nechtěných odrazů, konektor Jack 3,5mm, délka vodiče 2m	1 090,-
IR reciever SLM-1		Plochý IR reciever pro nenápadnou instalaci, konektor Jack 3,5mm, délka kabelu 2m	2 990,-
IR spojovací box CB-140		Spojovací box pro přenos IR signálů	1 990,-
Napájecí zdroj CB-PS EU		Napájecí zdroj 12V, 300mA	1 190,-

Typ	Příslušenství		MC vč. DPH
Konektorový blok HTP-7.2		Dvojitý instalační rámeček pro připojení systému domácího kina, 7 párů banánkových zdírek a 2 RCA-Cinch pro připojení subwooferu	3 990,-
Modul pro úpravu signálu ADP-1.2		Modul pro převod signálu z reproduktorové úrovně na signál linkové úrovně, vhodné pro systémy MCA-88 nebo MCA-66, nelze použít s digitálními zesilovači	1 990,-
Krycí rámeček SWP-1		Krycí rámeček amerického standardu Decora, použitelný pro klávesnice IPK-1, VOICE-TCH-AMP a dalších, bezšroubové provedení, bílá	350,-
Instalační krabice S1-18-W		Jednoduchá instalační krabice s vysouvacími křídélky, vhodná do klasických sádrokartonových konstrukcí	400,-
Instalační krabice S2-32-W		Dvojitá instalační krabice s vysouvacími křídélky, vhodná do klasických sádrokartonových konstrukcí	700,-
Instalační rámeček CADMP1P		Jednoduchý instalační rámeček pro instalaci do bezprašných sádrokartonových příček	250,-
Instalační rámeček CADMPAL2		Dvojitý instalační rámeček pro instalaci do bezprašných sádrokartonových příček	350,-
Instalační krabice S1-18-R		Jednoduchá instalační krabice s hřebíky pro uchycení do lehkých dřevěných konstrukcí, také je vhodná pro zadržování ve standardních zděných konstrukcích	200,-
Instalační krabice S1-22-R		Totožná krabice jako předchozí, jen hlubší provedení, vhodné pro případ, kdy je v krabici více vodičů	250,-
Instalační krabice S2-35-RAC		Dvojitá instalační krabice s hřebíky pro uchycení do lehkých dřevěných konstrukcí, také je vhodná pro zadržování ve standardních zděných konstrukcích	650,-
Instalační krabice S3-54-RAC		Trojitá instalační krabice s hřebíky pro uchycení do lehkých dřevěných konstrukcí, také je vhodná pro zadržování ve standardních zděných konstrukcích	750,-
Reproduktorový konektor Phoenix		Konektor pro připojení reproduktorových kabelů k centrálám Russound, barevně značený nebo černý	150,-