














1.1.2025

Model	Step-up transformátory Qvattvor	Cena vč. DPH
Svper Qvattvor	Refererenční verze step-up transformátoru se čtyřmi trafy Tamura, umožňuje volbu symetrického nebo nesymetrického provozu, transformační poměr 1:33 nebo 1:10, vstupní impedance 0 - 5Ω nebo 40Ω, výstupní impedance 4kΩ, frekvenční rozsah 10Hz÷120kHz ± 1db, stříbrný nebo černý	169 990,-
	Přídavný transformátorový modul MM/MI, transformační poměr 1:2, frekvenční rozsah 5Hz÷100kHz ± 0,5db	33 990,-
Qvattvor Classic	Plně symetrická verze step-up transformátoru osazený špičkovými trafy Tamura s jádry ze slitiny permalloy, vstupní impedance 3Ω nebo 40Ω na konektorech XLR, výstupní impedance 4kΩ na RCA nebo XLR, frekvenční rozsah 10Hz÷100kHz ± 1db, transformační poměr 1:36 nebo 1:10, kovové šasi, stříbrný nebo černý a další barevná provedení na dotaz	103 990,-
		
Qvattvor 2°	Upgradovaná verze step-up transformátoru Qvattvor Classic se dvěma vstupy přepínatelnými na čelním panelu, vstupy mohou být symetrické XLR nebo nesymetrické RCA dle konkrétní objednávky, na čelním panelu také přepínač vstupní impedance 3Ω nebo 40Ω, výstupní impedance 4kΩ na RCA nebo XLR, obvody pro demagnetizaci připojené přenosky a transformátorů ovládané na zadním panelu, kovové šasi, stříbrný nebo černý a další barevná provedení na dotaz	144 990,-
		
Qvattvor 4x4	Špičkový plně symetrický step-up transformátor s puristickou koncepcí dual mono, 2+2 vysoce kvalitní transformátory Tamura, transformační poměr 1:36 nebo 1:10 dle konkrétní objednávky, vstupní impedance 3Ω nebo 40Ω, výstupní impedance 4kΩ, frekvenční rozsah 10Hz÷100kHz ± 1db, možnost zákaznické úpravy čelního panelu	87 990,-
		
Qvattvor Pacto	Ekonomická verze step-up transformátoru v symetrickém provedení ale s konektory RCA, 2 vysoce kvalitní transformátory Tamura, transformační poměr 1:33 nebo 1:10, vstupní impedance 3Ω nebo 40Ω, výstupní impedance 4kΩ, frekvenční rozsah 10Hz÷100kHz ± 1db, stříbrný nebo černý	74 990,-
		

Model	Serie FLT	Cena vč. DPH
Veliferi 	Plně modulární phono modul se step-up transformátorem sestavený dle konkrétních potřeb uživatele, v každé verzi 2x RCA vstup a vestavěný ekvalizační modul, možnost vestavby přepínače mono, přepínače volby impedance, demagnetizačních obodů a dalších, černý nebo stříbrný	74 990,-
FLT v2 	Nesymetrická verze step-up transformátoru osazeného špičkovým trafem Tamura, transformační poměr 1:36 nebo 1:10, vstupní impedance 0-3Ω nebo 40Ω, výstupní impedance 4kΩ, frekvenční rozsah 10Hz÷100kHz ± 1db, černý nebo stříbrný	36 990,-
EQVES Model 1 	Cenově dostupná nesymetrická verze step-up transformátoru s jedním vestaveným transformátorem Tamura, transformační poměr 1:36 nebo 1:10, vstupní impedance 0-5Ω nebo 40Ω, výstupní impedance 4kΩ, konstrukčně jednodušší verze, černý nebo stříbrný	28 990,-
EQVES MANNVS 	Širokopásmový step-up transformátor speciálně určený pro MM/MI přenosky, transformační poměr 1:2, zisk 6dB, frekvenční rozsah 5Hz÷100kHz ± 0,5db, černý nebo stříbrný	28 990,-
EQVES CVRRVS 	Phono ekvalizér, který kompenzuje případné zkreslení vznikající na přenosce z důvodu různých rezonancí vznikajících na těle přenosky nebo na chvějce, vstupní impedance 50kΩ, odstup kanálů min. 90dB, frekvenční rozsah 5Hz÷100kHz ± 0,5db, černý nebo bílý čelní panel	26 990,-
Model	Příslušenství	Cena vč. DPH
AMF-104 	Jednoduchý přípravek pro jemné a přesné nastavení výšky radiálního ramínka v bázi, tedy k nastavení VTA, lze dodat na různé průměry ramínek, vhodné kupříkladu pro všechna radiální ramínka Clearaudio, černé nebo stříbrné barevné provedení	6 990,-

Model	Phono předzesilovače	Cena vč. DPH
<p data-bbox="81 107 464 136">LCR MM Tube Phono + MC Step Up</p> 	<p data-bbox="584 107 1260 320">Vysoce kvalitní MM phono předzesilovač konstruovaný ve spolupráci s firmou Remton Audio v kombinaci se step-up transformátorem Svper Qvattvor, plně symetrická pasivní LCR RIAA ekvalizace, vstupní impedance předzesilovače 27kΩ nebo 47kΩ, vstupní kapacita 70pF, výstupní impedance 200Ω, zisk 48db, frekvenční rozsah 20Hz÷20kHz \pm 0,3db, stříbrný nebo černý s možností zákaznické barevné a materiálové úpravy</p>	<p data-bbox="1350 450 1457 479">319 990,-</p>
<p data-bbox="81 483 448 512">Remton PRO LCR Balanced Phono</p> 	<p data-bbox="584 483 1254 757">Špičkový plně symetrický elektronkový phono předzesilovač, dual mono koncepce - každý kanál má zcela oddělený přístroj, zisk 48db odpovídá zesilovači pro MM přenosky - tedy pro MC přenosky je předpoklad předřazení kvalitního step-up transformátoru, silně stíněné silně stabilizované zdroje samostatně pro každý kanál, frekvenční rozsah RIAA 20Hz÷20kHz \pm 0,3db, nastavitelná vstupní impedance 36Ω÷100kΩ, nastavitelná vstupní kapacita 0÷367pF, výstupní impedance 200Ω, stříbrný</p>	<p data-bbox="1350 824 1457 853">519 990,-</p>

Tento ceník je vystaven k 1.1.2025 a jeho platnost je omezena vystavením nového ceníku, který bude uveřejněn na webových stránkách www.highend.cz/ceniky